

# BAXIM BACKER-ROD

## CORDON DE RESPALDO DE POLIETILENO EXPANDIDO CELDAS CERRADAS

### Descripción del Producto:

**BAXIM BACKER-ROD** es un cordón de respaldo de polietileno de celdas cerradas, extruido en forma redonda, de baja densidad, resiliente y usado como material de respaldo para los sellos de juntas de construcción.

**BAXIM BACKER-ROD** no es absorbente y es altamente comprimible para una fácil instalación.


### Ventajas:

- Fácil de usar
- Controla la profundidad de la junta
- Evita usar material excesivo
- Excelente adherencia a la mayoría de los sellantes aplicados en frío incluyendo acrílico, poliuretano, polisulfuro, butilo y silicona
- Altamente flexible y comprimible
- Resiliente
- Diferentes diámetros disponibles
- Resiste ácidos comunes y solventes


### Instalación:

Las juntas deben estar limpias, secas y libres de cualquier residuo. Seleccione un diámetro de cordón adecuado y corte al largo requerido o use directamente del rollo. Coloque el cordón comprimiéndolo a aproximadamente 25% de su diámetro hasta la profundidad requerida. Usualmente la profundidad requerida es la MITAD DEL ANCHO DE LA JUNTA.

### Aplicaciones Comunes:



JUNTA DE EXPANSION



MUROS CORTINA

### Usos Típicos:

- Muros Cortina.
- Montaje de puertas y ventanas.
- Juntas de expansión.
- Juntas en pavimentos.
- Prefabricados.
- Juntas de estanqueidad en estanques.

### Propiedades Físicas:

Material .....	Polietileno		
Color .....	Gris		
Temperatura de Trabajo .....	-40 a 60 oC		
Densidad.....	.26 to 30 kg/m <sup>3</sup>		
Resistencia a la Tracción.....	200-250 kpa		
Absorción de Agua .....	Nula		
Resistencia Química.....	Buena		
Tolerancia de Diámetros .....	+1 @6 to 25 mm		
	+1.5 @30 mm		
	+2 @40 to 50 mm		
Deflexión ( kg/cm )			
Diámetro (mm)	10%	25%	50%
6	0.05	0.15	0.51
8	0.04	0.16	0.57
10	0.07	0.21	0.76
13	0.18	0.45	1.18
15	0.20	0.49	1.28
20	0.21	0.53	1.51
25	0.35	0.84	2.15
30	0.51	1.21	3.00
40	0.58	1.27	3.11
50	0.78	1.63	3.84



# BAXIM PU-FOAM

## CORDON DE RESPALDO DE POLIETILENO EXPANDIDO CELDAS CERRADAS

### Presentación:

Backer Rod Diámetro ( mm )		
	Metros x Caja	Presentación
6	2500	Rollo
8	1500	Rollo
10	1150	Rollo
13	750	Rollo
15	550	Rollo
20	350	Rollo
25	200	Rollo
30	160	Rollo
40	270	2 metros de Largo
50	180	2 metros de Largo

### Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y se ajusta a los estándares y especificaciones dadas. La responsabilidad única del vendedor sera limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún acontecimiento el vendedor estará obligado a responder por cualquier daño especial o fortuito, consecuencia del uso del ejemplar, debido a que no tenemos y no es nuestra función mantener un control de los procedimientos constructivos y/o de control de calidad del usuario.

