

BAXIM H1 PLUS

SELLADOR ACRILICO FACHADAS

Descripción del Producto:

BAXIM H1 PLUS es una emulsión acrílica formulada con dispersiones acrílicas estirenadas y aditivos, solubles con agua, de muy buena resistencia a sustratos cementicios (alcalinos), y con alto nivel de impermeabilidad al agua. **BAXIM H1 PLUS** tiene aspecto (lechoso), que adquiere transparencia una vez seco.

Usos Típicos:

- Fachadas de Ladrillos
- Fachadas de Piedras
- Muros de Hormigón
- Estucos en General
- Planchas de Yeso Cartón
- Fibrocemento

Aplicación y Rendimiento:

Las superficies debe estar libres de polvo, suciedades, eflorescencias y contaminantes en general. Las superficies de matriz cementicia deben estar fraguadas y sin lechada superficial. Como regla general se recomienda una mano para interiores y dos manos para exteriores. Si es usado para sellar placas yeso-cartón previo al empastado aplique una mano diluida al 10% en agua. El producto tiene un aspecto lechoso que desaparece a incoloro al secar. Aplique la primer mano usando rodillo, brocha o pistola, para esta última se puede diluir el producto con agua a un máximo de 10% por volumen. Para el caso de aplicación de una segunda mano (exteriores), evite que la primera mano seque antes de aplicar esta.

El rendimiento del producto es de 40 - 45 m² por galón por mano dependiendo de la porosidad/rugosidad de la superficie.



Beneficios del Producto:

- Producto base Agua, libre de solventes.
- Alta Impermeabilidad.
- Alta Resistencia a los rayos UV, no se amarillea.
- Buena Flexibilidad.
- Buena Adherencia a la mayoría de los sustratos.

Propiedades Físicas:

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Gravedad Especifica | 1,04 + - 0,02 |
| Resina | Acrílica |
| Secado | Temp a 20oC , 60% Humedad Relativa |
| | Tacto: 30 - 60 minutos |
| | Duro: 20 - 30 horas |
| | Repintado: 2 horas |
| Dilución | Agua, Máximo 10% |
| Aplicación | Brocha, Rodillo, Pistola |
| Terminación | Brillante |
| Rendimiento..... | 40-45 m ² /gal/mano |

Contraindicaciones:

- No aplicar sobre hormigones con menos de 28 días de edad
- No aplicar cuando las condiciones del tiempo indiquen lluvia
- No aplicar sobre superficies con material falsamente adherido

Embalaje:

Tambores de 200 Litros
Tinetas de 20 Litros

Producto estable almacenado a temperatura controlada por 6 meses.



BAXIM®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

BAXIM H1 PLUS

SELLADOR ACRILICO FACHADAS

